

Suma Extend D3

Alumiiniumiga sobiv, tugevatoimeline rasvaeemaldusvahend.

Kirjeldus

Suma Extend D3 on kasutusvalmis vedel rasvaeemaldusvahend rasva, söe ja õli eemaldamiseks köögiseadmetelt nagu ahjud, grillid, pliidiõhupuhastid, pannid ja nõudepesumasinate sisemus.

Põhiomadused

Suma Extend D3 on leeliseline, vedel puhastusvahend, mis sobib kõikide tugevalt määrduvad pindade puhastamiseks nagu näiteks pliidipuhastid ja pliidiplaadid. Toode kujutab endast mitteioonsete pindaktiivsete ainete, leeliste ja sekvestrandi optimaalset segu, mistõttu see sobib igat tüüpi rasva ja kinnikuivanud toidujääkide eemaldamiseks. Tasakaalustatud koostis võimaldab toodet kasutada alumiinium-pindadel.

Eelised

- kiire ja väga efektiivne toime rasvastel pindadel;
- suurendatud efektiivsus, kuna pihustatakse läbi käepärase pihusti ja nakkub vertikaalpindadel;
- väljatöötatud mittesööbiv koostis-sobib kasutamiseks alumiiniumil;

Tehnilised andmed

Välimus: selge, kollane vedelik
pH lahjendamata: 12,5
Suhteline tihedus (20°C): 1,025

Need numbrid on tüüpilised suurused; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusjuhend

Suma Extend D3 kasutatakse lahjendamata kujul.

Veenduge, et pinna temperatuur on alla 70°C.

Kandke otse puhastatavale pinnale.

Rasvaeemaldus küpsetusvormidest ja ahjust:

1. Veenduge, et pinna temperatuur on alla 70°C.
2. Kanna toode pinnale vahu- ja piserdusotsikuga.
3. Jätta pinnale toimima 10-30 minutiks olenevalt pinna määrduisastmest.
4. Eemaldada lahtised sadestised küürimiskäsnaga.
5. Loputada puhta veega ja laske õhu käes kuivada.

Kuplid, õhupuhastid ja filtrid:

1. Puhastage piirkond toidust ja kaitske toiduga kokkupuutuvad pinnad.
2. Pihustage vahend otse pinnale.
3. Jätta pinnale toimima 10-30 minutiks olenevalt pinna määrduisastmest.
4. Eemaldada lahtised sadestised küürimiskäsnaga. Pöörake tähelepanu sise-mistele drenaažidele.
5. Loputa tootega kokkupuutuvad pinnad puhta veega ning laske õhu käes kuivada.
6. Ärge püütke pesta tekstiilist või vildist sisemusega filtreid.

D3



Suma Extend D3

Kasutusjuhend

Keeduanumad ja pannid:

1. Lülitage gaas/elektrivool välja.
2. Puhastage anumad toidujääkidest.
3. Pihustage otse puhastatavale pinnale.
4. Jätta pinnale toimima 10-30 minutiks olenevalt pinna määrdumisastmest.
5. Hõõrüge/küürige sisepinnad puhtaks.
6. Loputa tootega kokkupuutuvad pinnad puhta veega ning laske õhu käes kuivada.

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil. Säilitada originaalanumas. Vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure.

Toote sobivus

Järgides soovitatud tingimusi, sobib **Suma Extend D3** kasutamiseks kõikidel tavapärastel materjalidel.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel. +48 22 328 10 00

Fax: +48 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.com